

Autoklaw Melatronic 15EN+

karta katalogowa

Producent:	Melag
Kraj:	Niemcy
Gwarancja:	12 m-cy
Poj. komory nominalna/użyteczna:	7 l / 5 l
Użyteczna długość komory:	35 cm
Steryliczacja wsadów typu:	A i B (klasa S)
Rejestracja cykli:	analogowa lub cyfrowa – zewnętrzna



Nowy MELAtronic 15EN+, to wersja rozwojowa. Proste rozwiązania techniczne poprzedniego modelu zostały dodatkowo wsparte nowym system suszenia. Dzięki temu sterylizacja narzędzi opakowanych jest teraz dużo skuteczniejsza. Funkcja suszenia włącza się automatycznie po zakończonym procesie sterylizacji.

Nowy system pomiaru jakości wody wykorzystywanej do sterylizacji działając, stale monitoruje jej przewodność. Dzięki temu wszystkie wrażliwe elementy konstrukcyjne autoklawu są skutecznie chronione. Użytkownik jest informowany o jakości wody na wyświetlaczu urządzenia.



Autoklaw MELAtronic 15EN+ może archiwizować rejestry przeprowadzonych cykli sterylizacyjnych cyfrowo na podłączonym do portu szeregowego MELAflash lub na drukarce igłowej MELAprint. Rejestry zawierają wszystkie elementy opisujące przeprowadzony cykl sterylizacyjny. Znajdziemy tam min. datę procesu, rodzaj wybranego cyklu, wszelkie zmiany temperatury i ciśnienia wewnątrz komory jak również informację o poprawnym lub błędnym zakończeniu cyklu.

Programy sterylizacyjne.

- Program szybki 134 - dla wsadów nieopakowanych.
- Program normalny 134 – dla wsadów opakowanych.
- Program ochronny 121 – dla wsadów wrażliwych na temperaturę i ciśnienie.

Autoklaw świetnie sprawdzi się w gabinecie kosmetycznym zapewniając pełną ochronę mikrobiologiczną jego klientom.

Wyposażenie standardowe:

- stelaż na tace
- 3x perforowane tace
- uchwyt do tacek
- rurka do spustu wody
- instrukcja obsługi w języku polskim

Dane techniczne:

Producent:	Melag
Kraj:	Niemcy
Normy:	PN:EN 13060:2005
Zgłoszenie do UDT:	NIE
Gwarancja:	12 miesięcy
Język obsługi:	angielski
Rejestracja cykli:	drukarka lub MELAflash
Cykl dla opak. 134 C° + suszenie:	64 min
Cykl dla opak. 121C° + suszenie:	74 min
Cykl szybki dla nieopak. bez suszenia:	15 min
Sterylizacja wsadów typu:	A i B (klasa S)
Wymiary komory:	15x37 cm
Wymiary tacki:	12x35 cm
Nominalna pojemność komory:	7 l
Użyteczna wielkość komory:	5 l
Pojemność zbiornika na wodę:	2 l
Wymiary urządzenia (d/s/w):	50 cm/44 cm/33 cm
Waga:	19 kg
Zasilanie:	230 V
Pobór mocy:	1500 W
Głośność pracy:	bd

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach oraz wiele materiałów video i porównań.

www.autoklaw.pl