

## Autoklaw MIDMARK B60

### karta katalogowa

<b>Producent:</b>	Midmark
<b>Kraj:</b>	Włochy
<b>Gwarancja:</b>	12 m-cy
<b>Poj. komory nominalna: użyteczna</b>	59,9l / 56l
<b>Użyteczna długość komory:</b>	60,5 cm
<b>Steryliczacja wsadów typu:</b>	A i B (klasa B)
<b>Rejestracja cykli:</b>	drukarka wbudowana



**Medyczny autoklaw włoskiej firmy Midmark został zaprojektowany z myślą o dużych gabinetach oraz klinikach.**

**Pewność sterylizacji.** Sterylizator Midmark B60 skutecznie sterylizuje każdego rodzaju przedmioty ogólnego użytku szpitalnego np. narzędzia chirurgiczne, tekstylia i inne wyposażenie szpitalne. Praca urządzenia oparta jest na pięciu programach sterylizacyjnych. Wystarczy wybrać program, zamknąć drzwi i wcisnąć przycisk start.

**Łatwość obsługi.** Sterylizator Midmark B60 jest bardzo łatwy w obsłudze, obsługa sprowadza się do zamknięcia drzwi i wciśnięcia przycisku start

**Dokumentacja procesu.** Sterylizator jest wyposażony we wbudowaną drukarkę. Przy pomocy wbudowanej drukarki wszystkie zbierane pomiary są dokumentowane. Wydruk można wydrukować bezpośrednio po zakończeniu sterylizacji lub w późniejszym czasie. Standardowy wydruk obejmuje następujące dane: wybrany program, datę, godzinę i fazę pracy urządzenia, rzeczywiste wartości próżni, ciśnienia i temperatury, dane czasowe, potwierdzenie prawidłowego przebiegu programu, numer partii.

#### WYBÓR PROGRAMÓW

Rodzaj cyklu	Typ cyklu	Steryliczacja (min.)	Suszenie (min.)	Ciśnienie	Całkowity czas trwania cyklu
Helix / B&D test	test	3,30	4	2,06	65 min.
Vacuum test	test				15 min.
121°C Hollow wrapped	B	20	15	1,06	90 min.
134°C Hollow wrapped	B	5	15	2,06	80 min.
121°C Solids wrapped	S	20	15	1,06	70 min.
134°C Solids wrapped	S	5	15	2,06	60 min.
PRION (134°C)	B	20	15	2,06	95 min.

**Autoklaw Midmark B60 posiada wiele cech pozytywnych:**

- pojemność komory 59,9 l
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka i złącze USB
- szeroki zakres programów w klasie B i S w temperaturze 121°C i 134°C
- zintegrowany system filtracji wody – odwrócona osmoza
- na wyposażeniu stojak i 4 tace, długość tacy 55 cm.
- niskie zużycie wody 3,5 l/cykl
- załadunek narzędzi nieopakowanych: 15 kg
- załadunek narzędzi opakowanych: 7 kg
- mikroprocesorowe zarządzanie pracą autoklawu
- próżnia wstępna i próżnia frakcyjna wytwarzane pompą próżniową
- możliwość wstępnego podgrzania w pozycji "stand-by"
- wytwornica pary podczas stanu "stand-by" nie jest pod ciśnieniem
- suszenie przy pomocy pompy próżniowej
- programy wyświetlane i wybierane na panelu
- akustyczny sygnał nieprawidłowości i alarmów
- 3 programy sterylizacji oraz 2 programy kontrolne (Vacuum Test, Bowie&Dick)
- 2 programy w temperaturze 121°C
- 2 programy w temperaturze 134°C
- 3 programy testowe: Vacuum Test, Bowie&Dick, Helix Test
- łatwa obsługa oraz menu w języku polskim
- w zestawie z szafką na autoklaw



### Dane techniczne:

Producent:	Midmark
Kraj:	Włochy
Normy:	PN:EN 13060:2005
Zgłoszenie do UDT:	TAK
Gwarancja:	12 miesięcy
Język obsługi:	polski
Rejestracja cykli:	Drukarka wbudowana, złącze USB
Cykl dla opak. 134 C° + suszenie:	80 min
Cykl dla opak. 121C° + suszenie:	90 min
Sterylizacja wsadów typu:	A i B (klasa B)
Wymiary komory:	Ø 44 x 63 cm
Wymiary tacki:	35,5 x 60,5 cm
Nominalna pojemność komory:	59,9 l
Użyteczna wielkość komory:	56 l
Pojemność zbiornika na wodę:	brak, zasilanie z demineralizatora
Wymiary urządzenia (d/s/w):	78 cm/68 cm/160 cm
Waga:	bez szafki 160 kg, z szafką 205 kg
Zasilanie:	230 V; 16A
Pobór mocy:	3,3 kW
Głośność pracy:	bd

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach oraz wiele materiałów video i porównań.

**[www.autoklaw.pl](http://www.autoklaw.pl)**