

Demineralizator wody HLP 5

karta katalogowa

Producent:	Hydrolab
Kraj:	Polska
Wydajność:	5 l/h
Czystość wody:	< 0,07 $\mu\text{S}/\text{cm}^2$
Chłodzeni:	brak konieczności chłodzenia
Gwarancja:	12 m-cy



Specyfikacja demineralizatora HLP 5

TYP	HLP 5	HLP 5s	HLP 5p	HLP 5sp
Wydajność systemu	5 l/h*			
Wyposażenie systemu: - filtr wstępny 1 μm – H1 - filtr węglowy GAC – H2 - moduł HLP RO 150 - kolumny dejonizacyjne H6, H3 - kapsuła sterylizująca 0,2/0,45 μm - pompa membranowa z automatyką 24V - zbiornik ciśnieniowy 10l - przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne	standard standard standard standard	standard standard standard standard	standard standard standard standard	standard standard standard standard
Objętość wody oczyszczonej przez kolumny	4,5 m ³ **			
Funkcje monitorujące pracę systemu	Urządzenie posiada mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy: <ul style="list-style-type: none"> wyświetlacz LCD 16x2 znaki konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej zegar wyświetlający datę oraz godzinę, alarm informujący o wymianie filtra mechanicznego i węglowego alarm informujący o wymianie wstępnych i końcowych złóż jonowymiennych wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu Manometr ciśnienia wody zasilającej 			
Funkcje zabezpieczające	Automagiczne wyłączenie pracy systemu przy pełnym zbiorniku Przerwanie pracy pompy przy: <ol style="list-style-type: none"> niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej)- czujnik niskiego ciśnienia pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia 			
Parametry wody oczyszczonej	Na ⁺ , SO ₄ ²⁻ , Cl ⁻ , Br ⁻ , NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ , PO ₄ ³⁻ <0.5 ppb Fe, Zn, Cu, Cr, Mn <0.1 ppb przewodnictwo <0,07 $\mu\text{S}/\text{cm}$, (opór>18MOhm) TOC<5ppb TOC<1ppb***, cząstki(>0,22 μm)- <1***, bakterie <1cfu/ml***			

*wydajność systemu przy ciśnieniu wody zasilającej 0,45 – 0,5 MPa

**objętość wody oczyszczonej zależy od jakości wody zasilającej, maksymalna ilość soli rozpuszczonych w wodzie zasilającej – 1200mg/l

***dla systemów HLP 5s, HLP 5sp

Dane techniczne:

Producent:	Hydrolab
Kraj:	Polska
Certyfikaty:	CE
Gwarancja:	12 m-cy
Wydajność:	5 l/h
Czystość wody:	< 0,06 μ S/cm
Chłodzenie:	brak konieczności chłodzenia
Zasilanie:	230 V
Moc pobierana:	10 W
Waga:	4 kg
Wymiary:	230 x 360 x 520 mm

Zapraszamy na naszą stronę internetową. Znajdziecie tam Państwo informacje o innych produktach oraz wiele materiałów video i porównań.

www.autoklaw.pl